

メガーヌ ルノー・スポール/メガーヌ ルノー・スポール トロフィー 主要諸元

モデル		メガーヌ ルノー・スポール	メガーヌ ルノー・スポール トロフィー (EDC)	メガーヌ ルノー・スポール トロフィー (MT)
ハンドル		右		
ステアリング形式		ラック・ピニオン(電動アシスト)		
全長	mm	4,410		
全幅	mm	1,875		
全高	mm	1,465		
ホイールベース	mm	2,670		
トレッド(前)	mm	1,620		
トレッド(後)	mm	1,600		
車両重量	kg	1,480	1,460	
定員		5		
最小回転半径	m	5.2 *'		
燃料消費率 WLTCモード* ² * ³ * ⁴		11.8km/L 市街地モード8.4km/L 郊外モード12.4km/L 高速道路モード13.6km/L	12.2km/L 市街地モード9.2km/L 郊外モード12.5km/L 高速道路モード13.8km/L	
エンジン型式		M5P		
エンジンタイプ		ターボチャージャー付筒内直接噴射 直列4気筒 DOHC16バルブ		
総排気量	cc	1,798		
内径 x 行程	mm	79.7 × 90.1		
圧縮比		8.9		
燃料供給装置		電子制御式マルチポイントインジェクション		
最高出力	kW(ps)/rpm	221 (300*') / 6,000 (ECE)		
最大トルク	N・m(kgm)/rpm	420 (42.8*') / 3,200 (ECE)	400 (40.8*') / 3,200 (ECE)	
使用燃料/燃料タンク容量		無鉛プレミアムガソリン/47		
駆動方式		前輪駆動(FF)		
トランスミッション		電子制御6速AT (6EDC)	6速MT	
変速比	1速	3.230	3.076	
	2速	2.047	1.947	
	3速	1.407	1.387	
	4速	1.028	1.026	
	5速	1.187	0.815	
	6速	0.971	0.673	
	後退	4.470	3.230	
最終減速比		4.357(1、2、3、4速、後退)、2.904(5、6速)	4.187	
懸架方式	前	マクファーソン/コイル		
	後	トーション・ビーム/コイル		
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク		
	後	ディスク		
タイヤ	前	245/35R19 93Y		
	後	245/35R19 93Y		
ホイールサイズ	前	8.5J × 19		
	後	8.5J × 19		
環境情報	エアコン冷媒	種類:HFC134a、使用量:540±35g、GWP値:1,430		
	GWP目標値/目標年度	GWP150/2023年度		

*1 参考値です。 *2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気候・渋滞等)に応じて燃料消費量は異なります。 *3 フランスの試験機関UTACによる測定値です。 *4 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。