

■車両型式・重量・性能

車両型式		6BA-MZEA12W-AWXGB-A	
車両重量	kg	1,370	
車両総重量	kg	1,645	
燃料消費率 〔国土交通省 審査値〕 WLTC		km/L	16.6
	市街地モード	km/L	12.2
	郊外モード	km/L	16.8
	高速道路モード	km/L	19.4
主要燃費改善対策		直噴エンジン、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、自動無段変速機	
最小回転半径	m	5.3	

■寸法・定員

全長×全幅×全高	mm	4,495×1,745×1,460	
ホイールベース	mm	2,640	
トレッド	フロント/リヤ	mm	1,510/1,520
最低地上高(社内測定値)	mm	130	
室内長×室内幅×室内高(社内測定値)	mm	1,795×1,510×1,155	
乗車定員	名	5	

■エンジン

型式	M20A-FKS		
種類	直列4気筒		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
内径×行程	mm	80.5×97.6	
総排気量	L	1.986	
最高出力<ネット>	kW (PS) /r.p.m.	125(170)/6,600	
最大トルク<ネット>	N・m (kgf・m) /r.p.m.	202(20.6)/4,800	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)		
燃料タンク容量	L	50	

■走行装置・駆動方式

サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク
	作動方式	油圧式
駆動方式	前輪駆動方式	

■トランスミッション・変速比・減速比

トランスミッション	Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)		
変速比	ギヤ機構部	前進	3.377
		後退	3.136
	無断変速部	前進	2.236~0.447
		後退	-
減速比	3.788		